ササキ 全国サービス網

ササキ の製品は全国各地で万全のサポートが受けられます。

【北海道地区】	【北陸地区】
■ カトー産機販売株式会社　（北海道札幌市白石区）	■ クリーン商会　（富山県黒部市）
■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（北海道札幌市白石区）	【中部・東海・関西地区】
【東北地区】	■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（愛知県名古屋市）
■ 株式会社ササキコーポレーション本社　（青森県十和田市）	■ ワイベック株式会社　（大阪府東大阪市）
■ 有限会社立崎デンソー　（青森県上北郡おいらせ町）	■ 太田義尾機械工業株式会社　（静岡県浜松市）
■ エスリー商事株式会社　（宮城県仙台市泉区）	【中国・四国・九州地区】
【関東地区】	■ 陽興エンジニアリング株式会社　（岡山県倉敷市）
■ 株式会社立川デーゼルオートサービス　（東京都八王子市）	■ 株式会社ハクヨウ　（山口県下関市）
■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（千葉県船橋市）	【沖縄地区】
■ 株式会社ササキコーポレーション関東サービスセンター　（栃木県小山市）	■ 株式会社 国際重機　（沖縄県豊見城市）

■アフターサービス、メンテナンスの御用命
■リサイクルシステムについてのお問い合わせ、ご相談は・・・

株式会社
ササキコーポレーション
環境システム事業部　技術サービス部　TEL：0285-45-8475　FAX：0285-45-8910

安全上のご注意
● ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。 ● 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
● 保証書を添付していますので大切に保管してください。 ● 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは・・・・

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp
環境システム事業部
関東営業所・技術サービス部……TEL0285-45-8475　FAX0285-45-8910
〒323-0201　栃木県小山市粟宮1241-9
岡山営業所……TEL086-274-9506　FAX086-274-9510
〒702-8002　岡山県岡山市桑野110-2
本社・工場／〒034-8618　青森県十和田市里ノ沢1-259　TEL 0176-22-3111　FAX 0176-22-8607

3-01-03.0-0805-Fa

Sasaki

ササキ 環境商品シリーズ

人に、環境にやさしい

ECO

Safety
Ecological

システム化はメーカーのササキにおまかせ

株式会社
ササキコーポレーション

豊富な納入実績を誇るメーカー ササキ は、お客様の ご満足する環境機器商品をご提案します

豊富で多様な納入実績が、信頼のあかしです。

■ 縦型・横型・各種圧縮減容機・自動圧縮減容機・袋詰減容機・機密処理シュレッダー・プラ容器破砕機・廃材木破砕機・ダンボールリサイクル製造機（緩衝材製造）・・・など、多様なニーズにお応えしております。
■ 自治体様・リサイクル業者様・廃棄物処理会社様・一般企業様（製造、流通、小売り）等、全国約3,000社以上のお客さまに、ご愛顧いただいております。

エンジニアリング提案も行ないます。

■ 独自技術による弊社開発機器（袋詰減容機・破砕機・リサイクル製造機等）に加え、環境機器分野で世界のトップを行くドイツ製機器（圧縮減容機・機密処理シュレッダー）も採用。メーカーならではの独自技術と積み重ねた経験を生かし、お客様のご要望に合わせたエンジニアリングを柔軟にご提示できます。

ササキ全国サービス網がアフターをサポート。

■ 関東（栃木県小山市）・岡山の営業拠点の他、全国に広がる13か所のササキ指定メンテナンス会社のサービスネットワークが、お客さまを迅速にきめ細かくサポートいたします。※詳細は裏面をご覧下さい

ササキ・プレゼン展示場を常設。

■ 関東（栃木県小山市）・岡山の営業拠点に常設展示場を開設。常時デモンストレーション・サンプルテスト等の具体的なプレゼンテーションを実施しています。

リサイクルルートのご紹介もいたします。

■ 機器販売だけで無く、廃棄物のリサイクルルートでお困りのお客さまにはルート紹介を含め様々な角度からコンサルティングし、ご提案いたします。

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

■会社概要■
●創業　明治34年
●資本金　2億5000万円
●従業員　188名
●事業所　関東(栃木)/岡山/長岡/仙台/北東北

●主な事業内容
○環境機器の製造・開発・営業
○環境プラントの開発・営業
○環境ビジネスコンサルティング
○農業機械の製造・開発・営業

農業分野をはじめ総合機械メーカーとして創業107年、環境機器ビジネスでは今年18年を迎えました。世紀を超える確かな技術力と豊かな実績で、ササキはこれからもお客様の信頼にお応えします。

環境機器 感動商品 シリーズ

資源循環型社会の実現をめざして果敢なチャレンジを続ける ササキ は永い経験と実績に培われたテクノロジーを結集、ご要望に合わせた最適なシステムとハイクオリティーな商品の提供につとめ環境問題に取り組む皆様のニーズに全力でお応えいたします。

縦型ベイリングプレス

市場ニーズに応え、圧縮パワー・操作性・安全性がより向上した縦型ベイリングプレスシリーズ

HSM35VL-KS

HSM45VL-KS

HSM75VL-KS

HSM155.2VL-S

HSM860-ES

・縦型ベイリングプレス

		縦型プレスシリーズ					多機型プレスシリーズ	
型 式		HSM35VL-KS	HSM45VL-KS	HSM75VL-KS	HSM 155.2VL-S	HSM 860-ES/PS/MS	MKP80-KS	MKP180-S
圧縮力	t	4	5	9	16	53	8	18
圧縮時間	秒	16	23	21	22	46	25	22
投入口	mm	巾580×奥380	巾700×奥600	巾900×奥600	巾1080×奥650	巾1195×奥850	巾700×奥500	巾1100×奥700
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	580×380×300~600	700×500×940	900×600×1050	1300×730×1175	1195×780×1640	700×500×1000	1100×700×1200
最大梱包寸法（巾×奥行×高さ）	mm	580×380×300~600	700×500×450	900×600×550	1130×730×700~1000	1200×780×1200	700×500×650~800	1100×700×800
梱包重量（材料による）	kg	25~40	30~50	70~120	150~240	480	50~80	110~200
処理能力	t/hr	※	※	※	※	※	※	※
結束方法	束	手掛けテープ 3	手掛けテープ 3	手掛けテープ 3	手掛けテープ 4	アイハンドケース4 または テープガン4	手掛けテープ 3	手掛けテープ 4
消費電力	kw	1.1	1.5	2.2	4.0	7.5	2.2	5.5
電源容量		3相 200V 20A	3相 200V 20A	3相 200V 30A	3相 200V 30A	3相 200V 50A	3相 200V 30A	3相 200V 50A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	855×780×1910	840×720×2085	1100×820×2230	1540×1140×2340	1746×1066(ES)/1244(PS,MS)×2986	1820×1140×2170	3000×1250×2360
重 量	kg	380	360	670	1080	1810(ES)、1940(PS)、1990(MS)	750	1500
備 考		取出カート付					取出カート付：2機式	2機式

※ 処理能力については、みかけ比重等により変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

ドラム缶プレス

驚異の圧縮力28トン

■ ほぼメンテナンスフリーで保守、整備が簡単
■ 圧縮・復帰時間が短いので処理能力が抜群
■ 穴あけスパイク付で、密閉缶の処理が可能
■ 残液流回収型ケース、ドレーン付
■ 内部確認用のぞき窓付

FP 3000-S

・ドラム缶プレス

型 式		FP1500-S	FP3000-S
圧縮力	t	18	28
圧縮時間	秒	16	31
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	618×618×932	618×618×1092
ドラム缶サイズ（200ℓ相当）	mm	618×932（軟鋼製ドラム缶）	618×1092（強化型ドラム缶）
処理能力	個/hr	※	※
消費電力	kw	7.5	7.5
電源容量		3相 200V 50A	3相 200V 50A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	1168×960×2430	1168×960×2890
重 量	kg	720	990

※ 処理能力については、みかけ比重等により変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

全自動梱型ベイリングプレス

ユーザーのニーズに的確に応える幅広いラインナップと多彩な機能を装備した高性能リサイクルマシン

SBP-7575F

SBP-7575F2

SBP-1111F

・全自動ベイリングプレス

型 式		SBP-0505F	SBP-0505FL2	SBP-7575F			SBP-7575F2			SBP-1011FSS	SBP-1011FS	SBP-1108F	SBP-1111F		
区 分		10HP	20HP	20HP 150φ	30HP 150φ	20HP 180φ	30HP 180φ	20HP 150φ	30HP 150φ	20HP 180φ	30HP 180φ	30HP	60HP	40HP	80HP	120HP	180HP
最大圧縮力	t	21	21	40		55		40		55		66	100	90	115		
モーター容量		3相200V 7.5KW	3相200V 15.0KW	3相200V 15.0KW	3相200V 22.0KW	3相200V 15.0KW	3相200V 22.0KW	3相200V 15.0KW	3相200V 22.0KW	3相200V 15.0KW	3相200V 22.0KW	3相200V 22.0KW	3相200V 30.0KW×2	3相200V 30.0KW	3相200V 30.0KW×2	3相200V 40.0KW×2	3相200V 45.0KW×3
電源容量		60A	125A	125A	175A	125A	175A	125A	175A	125A	175A	175A	400A	225A	400A	500A	750A
投入口寸法（巾×奥行）	mm	625×460	1000×1000	1025×710		1025×710		1000×1485		1000×1485		1200×920	1800×820	1800×1020	2400×1020		
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	500×500×標準600	500×500×標準1000	750×750×標準1000		750×750×標準1000		750×750×標準1000		750×750×標準1000		1000×1100×標準1500	1000×1100×標準2000	1100×1100×標準2000	1100×1100×標準2000		
梱包密度	kg/m³	450~550	450~550	450~550		500~600		450~550		500~600		450~500	500~600	500~600	500~600		
処理能力	t/hr	1.0~1.5 ※	0.5~1.0 ※	3.5~5.0 ※	5.0~7.0 ※	2.5~4.0 ※	3.5~5.0 ※	3.5~5.0 ※	5.0~7.0 ※	2.5~4.0 ※	3.5~5.0 ※	3.0~5.0 ※	10.0~15.0 ※	5.0~7.0 ※	10.0~15.0 ※	15.0~21.0 ※	20.0~27.0 ※
結束方法		自動結束 ワイヤー3本	自動結束 ワイヤー3本	自動結束 ワイヤー4本		自動結束 ワイヤー4本		自動結束 ワイヤー4本		自動結束 ワイヤー4本		自動結束 ワイヤー5本	自動結束 ワイヤー5本	自動結束 ワイヤー4本	自動結束 ワイヤー5本		
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	1335×2055×1520	4049×2079×1520	5855×3215×2050		5855×3215×2050		5855×3290×2260		5855×3290×2260		6470×4266×2525	8670×4300×3710	7870×4320×2060	10332×4302×3210		
重 量	kg	3000	3800	7000		8000		7000		8000		12000	23000	12000	23000	24000	25000

※ 処理能力については、みかけ比重等により変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

システムシュレッダー

最大処理量2.0t/hr、コンベヤ投入が可能
粗細断でも機密処理細断でも目的に応じてシステム化

1段シュレッダー

■ 送込ローラーが処理物の「逃げ」抑制
■ パワフル2軸カッティングで高速処理
■ 過負荷時のオートリバース機構付

・細断方法・・・クロスカット
・細断サイズ・・・25mm×160~200mm(DS6060)

2段シュレッダー

■ 一段目の粗細断を更に細かくカット
■ スパイラル状シンクロカッターがひねり裁断
■ 剛出し切削加工(一体成形)カッターがシャープカット
■ 特殊鋼採用で耐久性抜群

・細断方法・・・クロスカット
・細断サイズ・・・10.5mm×40~80mm(DS6060)



DS6060-2D

・システムシュレッダー

型 式		2段システムシュレッダー	1段システムシュレッダー	2段システムシュレッダー
		DS6060-2D	DS6060-1D	DS7750-2D
カット方法		クロスカット	クロスカット	クロスカット
細断サイズ	mm	10.5×40~80	25×160~200	10.5×40~76
投入量	t/hr	600	600	500
処理能力	kw	※	※	※
消費電力（モーター）		9.2×4	9.2×2	20.2
電源容量		3相 200V 160A	3相 200V 100A	3相 200V 100A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	2300×2225×3445	2300×2225×2292	1184×1740×2900

オプション：投入コンベヤ/排出コンベヤ

ローリングラップ

保管、運搬に最適な簡単設備の角形ベールラッピングマシーン

■ 広巾750mmフィルムで密閉性抜群
■ 6面一括ラップ方式

SW20

・ローリングラップ

型 式		SW20
ベールサイズ（巾×高さ×奥行）	mm	700×700×900~1100×1100×1700
最大積荷重量	kgベール	20
処理能力	ベール/h	250~600
フィルム巾	mm	750または500
積数	巻ベール	1~9(標準 1台数)
回転速度	rpm	1~30(標準 20回転)
結束方法	束	縦2本×横5本(選択可)
消費電力	kw	5.5kw
電源容量		3相 200V 30A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	3200×1800×2000
重 量	kg	1800

半自動梱型ベイリングプレス

コンベヤ、ショベル投入等自由にシステム構築ができるワイド投入口

■ 自動圧縮 32トン
■ 押込力 8トン
■ 油圧開閉式投入フラップ
■ テープ結束・ワイヤー結束
■ 簡単操作・安全装置付

MBP-7575S2

・半自動梱型ベイリングプレス

型 式		MBP-7575S2
加圧力	圧縮力 t	32
	押込力 t	8
サイクルタイム	秒	75
投入口（巾×奥行）	mm	1200×730
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	730×730×1200
最大梱包寸法（巾×奥行×高さ）	mm	730×730×1000
梱包重量（材料による）	kg	※
処理能力	個/hr	※
結束方法	束	縦2本×横5本(選択可)
消費電力	kw	7.0
電源容量		3相 200V 60A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	2249×5306×2014
重 量	kg	5600

※ 処理能力については、みかけ比重等により変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

縦型ベイリングプレス

マテリアルを選ばず、量を問わずパワーを発揮
多種類の資源を圧縮梱包できる汎用手動タイプ

HL1615-4S

■ 油圧押出し機能で簡単な梱包取出
■ 操作簡単安全マグネットセンサー付
■ 大きな投入フラップ
■ 均一圧縮 16トン

・縦型ベイリングプレス

型 式		HL1615-4S
圧縮力	t	16
圧縮時間	秒	30
投入口（巾×奥行）	mm	1500×700
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	2000×700×800
最大梱包寸法（巾×奥行×高さ）	mm	700×800×900~1100
梱包重量（材料による）	kg	220~280
処理能力	t/hr	※
結束方法	束	手掛けテープ 4
消費電力	kw	7.5
電源容量		3相 200V 100A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	4530×1100×1990
重 量	kg	1680

※ 処理能力については、みかけ比重等により変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

プラッシャー

プラスチックコンテナーを強力破砕処理

■ ササキオリジナル配列カッターで低動力で強力破砕
■ 縦型だから省スペース
■ ワンタッチで自動運転・プッシャー機能付
■ モーター過負荷時自動逆転機能付で安心作業

CRS-450

・プラッシャー

		CRS-450
ホッパー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	410×355×620
投入口高さ	mm	1260
モーター容量	kw	3相 200V 3.7+0.75kw
処理能力(ビールコンテナーの場合)		約20個/hr
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	900×950×2585
重 量	kg	約850

ウェーブクッション

段ボールが簡単に柔軟な梱包用緩衝材へ生まれ変わる

廃棄段ボールがどんな形も自在に包むクッション梱包材へ

■ 自動送り込み装置付で簡単作業 ■ 集塵機装置（オプション）
■ 巾100mm~450mm調整自在 ■ キャスター付
■ 20mmの厚さ(段ボールダブル2枚)まで細断可能

WK-450D

・ウェーブクッション

型 式		WK450D
細断クリッパ	mm	4×70
細断厚み		段ボールダブル(厚20mm)
完成品巾	mm	100~450 調整式
巻取方向		細断時排クイプ
クッション種類		折込階段・荷受
作業速度	m/ 秒	220
裁断処理		スリッター工程連続処理
消費電力	kw	2.2
電源容量		200V 3相 20A
投入口高さ	mm	750
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	750×1150×870
重 量	kg	200

オプション：集塵機

バックマスター600

小型スクリュー袋詰機

■ ひも掛け要らずでラクラク梱包

FB-600

■FB-600梱包物

・バックマスター

		バックマスター600 FB-600	バックマスター1000 FB-1000
モーター容量		3相 200V 1.5kw	3相 200V 0.4kw×2
梱包容量		約60 ℓ袋	約1,000 ℓ袋
梱包数(投入量による)		8~10袋/hr	2~3袋/hr
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	1090×1025×1455~1640（オープン時）	1670×1638×2030~2575（最上げ時）
重 量	kg	約350	約600

バックマスター1000

フレールコンテナー圧縮詰込機

■ 細かなマテリアルもカンタン減容袋詰め

FB-1000

ベイリングプレス

半自動梱型ベイリングプレス

コンベヤ、ショベル投入等自由にシステム構築ができるワイド投入口

■ 自動圧縮 32トン
■ 押込力 8トン
■ 油圧開閉式投入フラップ
■ テープ結束・ワイヤー結束
■ 簡単操作・安全装置付

MBP-7575S2

・半自動梱型ベイリングプレス

型 式		MBP-7575S2
加圧力	圧縮力 t	32
	押込力 t	8
サイクルタイム	秒	75
投入口（巾×奥行）	mm	1200×730
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	730×730×1200
最大梱包寸法（巾×奥行×高さ）	mm	730×730×1000
梱包重量（材料による）	kg	※
処理能力	個/hr	※
結束方法	束	縦2本×横5本(選択可)
消費電力	kw	7.0
電源容量		3相 200V 60A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	2249×5306×2014
重 量	kg	5600

※ 処理能力については、みかけ比重等により変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

ローリングラップ

保管、運搬に最適な簡単設備の角形ベールラッピングマシーン

■ 広巾750mmフィルムで密閉性抜群
■ 6面一括ラップ方式

SW20

・ローリングラップ

型 式		SW20
ベールサイズ（巾×高さ×奥行）	mm	700×700×900~1100×1100×1700
最大積荷重量	kgベール	20
処理能力	ベール/h	250~600
フィルム巾	mm	750または500
積数	巻ベール	1~9(標準 1台数)
回転速度	rpm	1~30(標準 20回転)
ターンテーブルの高さ	mm	1000
油圧システムモーター	kw・V・A	5.5kw 3相 200V 30A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	3200×1800×2000
重 量	kg	1800

パレットクラッシャー

超低速回転で力強く安全に破砕します

■ 建築金物混入に強い ■ 破砕物の飛散が少ない
■ ホコリが少なく静か ■ 刃物摩耗が少なく高寿命

WE-7.5

・パレットクラッシャー

型 式		WE-7.5	WE-30	WS-11
破砕方式		二軸対向回転低速破砕	二軸対向回転低速破砕	一軸対向回転低速破砕
動 力	kw	駆動モーター7.5×2台=15	駆動モーター22×2台=44	可動刃11×固定刃2×1=13
破砕室大きさ（巾×奥行）	mm	620×1200	900×1600	700×1600
破砕物及び処理対象	素材	120	250	120
	缶太	φ120	φ250	φ120
	パレット	1100（片面タイプ）	1400	1100
	畳	1枚	1枚	—
	廃プラ	硬質	硬質	硬質
	家電	テレビなど	洗濯機など	—
破砕後大きさ		120~250mm以下 80%	120~250mm以下 80%	120~250mm以下 80%
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	2390×2470×2340	3200×3090×2520	2470×2990×2455
重 量	kg	4200	10400	4050

大型シュレッダー

機密書類大量処理、経済的な汎用モデル

FA400-2C6S

■ 小型エコノミータイプ
■ 最大一括細断枚数/約100枚
■ クロスカット/スードルカットタイプ
■ チップBOX付

FA500-2C11S

■ 最大一括細断枚数/約600枚
■ 細断速度/約230mm/秒
■ ファイルフォルダー金具も細断可
■ 搬送ベルトコンベヤ付

・大型シュレッダー

型 式		FA400-2C6S	FA500-2C11S
カット方法		クロスカット	クロスカット
細断巾	mm	5.8×50	10.5×40~80
投入巾	mm	428	500
最大細断枚数（A4コピー用紙）	枚	100	600
定格細断枚数（〃）	枚	85	500
消費電力	kw	4.0	9.2
電源容量		3相 200V 40A	3相 200V 50A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	1157×1568×1650	1155×1630×1410
重 量	kg	425	725

他に
●FA400-2N6S（ヌードルカット5.8mm）
●FA400-2N12S（ヌードルカット11.8mm）
●FA500-2C6S（クロスカット6mm×40~60mm）
●FA500-2C8S（クロスカット7.5mm×40~80mm）
を用意しております